



# 分離式氣冷防爆型冷氣機

Model No. CHF-EXPD- 02SU



室內機



室外機

## 適用範圍

- 油槽區域、易燃塗料區、易爆性粉塵區等冷卻。
- 油輪、瓦斯船、碳氫化學船等降溫，冷氣需求。
- 易燃固體輸送帶、分篩設備及易燃性蒸氣工作區，冷卻降溫需求。
- 全外氣防爆區域冷氣空調需求及電盤冷卻需求。

## 設計條件

電源	3Φ×380V×50/60HZ	冷媒膨脹閥	DANFOSS，外部均壓型。
冷卻能力	6000 Kcal/HR	動力電盤箱	耐壓防爆等級d2G4 Class 1
控制電源	由防爆電盤內部的變壓器 380/220V，提供220V控制電源。	儀控模式	IC控制板， 附運轉及故障LED指示燈。
壓縮機馬達	3Φ×380V×2HP，耐壓防爆型。	室外機冷媒關斷閥	高壓端3/8"，低壓端5/8"。
凝風車馬達	3Φ×380V×0.5HP，耐壓防爆型。	室外機外型尺寸	約96×69×72cm，重量：約136KG
冷風機風車馬達	3Φ×380V×0.5HP，耐壓防爆型。	室內機外型尺寸	約92×62×51cm，重量：約75KG