



ABZOL 溶劑專用密閉迴路 清洗再生機

MODEL No.CHIEF-ABZ-06FD

設計特色

- 機器零組件材質，適用於 ABZOL 清洗液。
- 清洗油垢、油污、碳化沉積物的方法是採用密閉管路，經由加壓泵連續循環清洗，不使清洗溶劑外洩。
- 清洗後的混濁溶劑，可再生使用。
- 再生係採用熱泵分餾方式，以卻除殘油及微粒。



設計規格

- 電源：3 Φ ×220V×60HZ，額定功率：3.0KW。
- 正溴丙烷(C₃H₇Br)貯液桶，SUS-304 材質，附 3"易拆式視窗清潔孔。
- 透明視窗流向管，1"Φ 高壓安全玻璃管，附易拆換型過濾器。
- 分餾淨化桶：5"高壓安全玻璃桶，附壓力指示及排氣閥。
- 清洗工作閥：1/4"不銹鋼球閥 2 組，附不銹鋼工作軟管 2 條。
- 機器外型尺寸：四輪可移動式，附剎車止滑功能。
外型：81×61×138 CM（長×寬×高），重量：168 KG。
- 控制電路：
 - a.清洗時間可設定調整，清洗完成附警示功能。
 - b.溫度、壓力、附指示及控制功能。
 - c.溶劑液位附安全控制功能。
 - d.分餾再生為自動控制設計。