



# 冷媒回收連續自動充填設備

## 設計功能

- 具有冷媒回收、自動抽真空、自動定量充填功能。
- 異常狀況指示訊號設計功能。
- 氣冷強制送風冷却設計功能。
- 數位型電子秤，具有 99 組記憶重量，最佳精密度  $\pm 2g$ 。
- 具有冷媒自動回收、自動進料、自動控制功能。
- 冷媒貯存桶具有壓力自動平衡功能，及低液位警示功能。

### 適用對象：

- ① 汽車製造廠生產線
- ② 冷氣機製造廠生產線
- ③ 電冰箱製造廠生產線
- ④ 除濕機製造廠生產線



## 設計規格

型號	CH-298RVCD
電源	1 $\Phi$ x220Vx50/60HZ (3 $\Phi$ x220V/380Vx50/60HZ)
壓縮機	1.2 HP，多項安全保護起動迴路控制。
冷媒排氣桶	為不銹鋼材質
內置式冷媒儲存桶	SUS-304 材質，附冷媒液位指示控制器
電子 IC 控制模組	自動控制及安全保護電路
數位電子秤	精密度 $\pm 2g$
二段式高真空型	真空能力 50Micro，0.75KW。
真空膜片	電磁閥防逆設計
數位電子真空計	顯示能力 $1.0 \times 10^{-3} m/m Torr$
外型尺寸	約 1070x680x1320 mm (長 x 寬 x 高)
重量	約 260 KG