



冷媒回收再生機

Model No. MT-1217

適用範圍

- 適合 100HP~1500HP 冷凍空調設備之冷媒回收再生。
- 當冷媒管路及熱交換器內部積存太多冷凍油時，可作沖洗管路功能。

設計特點

- 壓縮機含冷凍油位視窗及冷凍油補充管路，維修容易。
- 設置高性能乾燥過濾器：吸濕度強、冷媒淨化度高；易拆式的設計，方便更換新品。
- 熱交換槽為 SUS-304 材質，採用內置式熱交換器，分離冷凍油效果最佳。
- 新型 IC 控制面板：自動化的設計，操作便利、檢修迅速
- 當回收完成、高溫異常、高壓異常、電壓異常時，機器會自動停機，並顯示停機原因。
- 符合歐洲安全法規設計。

設計規格

型號	MT-1217-S 氣冷式
電源	3Ø220V/380V, 50/60HZ
外型尺寸	133 ^L ×81 ^W ×106 ^H CM
重量	285 KG
輸入馬力	6.5 HP
液體再生速率	3.5~5.0 Kg/M
殘油排放	自動&手動
排氣系統	電磁閥自動控制

型號	MT-1217-W 水冷式
電源	3Ø220V/380V, 50/60HZ
外型尺寸	81 ^L ×65 ^W ×90 ^H CM
重量	125 KG
輸入馬力	5.0 HP
液體再生速率	3.5~5.0 Kg/M
殘油排放	自動&手動
排氣系統	電磁閥自動控制

MT-1217-W



MT-1217-S

