



冷媒回收再生機

Model No. MT-2236

適用：R-404、R-410A、R-407C

設計特點

- 高真空度設計(回收壓力可達 29"Hg)，回收冷媒純度比例正確。
- 獨特低壓液氣態分離，冷媒回收速度快、效果佳。
- 控制電路 IC 模組化(多項安全運轉設計)，操作簡便，檢修容易。
- 設計易拆式入口過濾器，及高壓液化過濾系統。
- 符合歐盟安全法規。

適用範圍

- 適用於大型冷媒槽車或冷媒噸裝桶液氣態回收再生。
- 適合大型冷凍空調主機之液氣態冷媒回收再生。
- 可用於冷媒桶內、冷凍機內積存的冷凍油冷媒分餾再生。

設計特點

型號	MT-2236 二段多元型冷媒回收機
外型尺寸	約 145 ^L ×91 ^W ×125 ^H CM
重量	約 490 KG
輸入馬力	8.5 HP 3Ø×220V/380V×60/50HZ
氣體回收速率	Max. ~ 2.5 Kg/M
液體再生速率	Max. ~ 4.5 Kg/M
排氣槽	SUS-304 材質，手動、自動排氣設計， 有效降低冷媒排放量。
回收真空度	-758 m/m Hg (-29.9"Hg)

