



冷凍機冷媒再生設備

滿液式冷凍主機、直膨式冷凍主機都適用

◆ 環保 · 節能 · 安全 ◆

適用範圍

- 化工製程中，大型冷凍系統冷媒回收、再生
- ISO-TANK 液體、氣體冷媒快速移轉。
- ISO-TANK 液體、氣體可完全回收。
- 冷凍主機冷媒回收快速移轉。
- 冷凍主機冷媒回收再生處理。
- 冷凍系統自動沖洗、排油、純化功能。
- 內設循環水加壓泵，可節約用水量。

防爆型系列



設計規格

水冷式 (R-22、R-134a 適用)

型號	MT-1227W-EXP	控制電路	IC 模組化，電子 TIC。
外型尺寸 (CM)	約 133 ^L x 81 ^W x 107 ^H cm	液體再生速率	最大 6.5 Kg / M
機組重量 (KG)	約 450 kg	液體快速回收	38Kg/M (閥 26.3Φ)
電壓	3Φx220Vx60HZ (3Φx380Vx50/60HZ)	液體快速回收	20Kg/M (閥 21.0Φ)
壓縮機耗功	10.0 HP	氣體回收速率	最大 3.0Kg/M
殘油排放	自動排油&手動閥	動力耗功	最大 10HP
排氣方式	自動控制	加壓水泵	0.5HP