



冷媒回收再生機系列

適用R-404A、R-407C、R-410A等種類冷媒

設計特點

回收純度符合使用標準

- 1) 可直接將液態冷媒接入回收機內回收再生，不需其它輔助。
- 2) 壓縮機為900W(1Ø220Vx60HZ)。
- 3) 內置冷媒熱泵分餾結構，可將冷媒與油質分離，廢油會自動排出。
- 4) 具有去除冷媒內的油質、水份、鏽渣、雜質等淨化功能。
- 5) 外型為四輪手推式，移動輕便。
- 6) 附有35磅冷媒回收專用桶(Y型雙口閥)壹支。



適用範圍

- 1) 適用R-404A、R-407C、R-410A等種類冷媒。
- 2) 適合小型冷卻機之冷媒回收再生。
- 3) 適合10HP以下冷氣機，冷媒回收再生。



型號	CH-1204R
壓縮機功率	900W (1.2 馬力)
液體回收再生速率	MAX. 0.8 Kg/M
回收最高真空值	-29" Hg
殘油排放	手動/自動
排氣系統	手動
外型尺寸	約 65 ^L x65 ^W x110 ^H CM
重量	約 85 KG

安全裝置	符合國際安全法規
漏電無熔絲開關 (NFB)	✓
壓縮機專屬電磁開關 (M.S.)	✓
接地線安全配線 (E.)	✓
過電流保護器 (O.L.)	✓
高壓異常、高溫異常、回收完成會自動停機及LED警示燈	✓
電路控制模組化及延時啟動保護控制	✓
乾燥劑進口瑞/出口端裝置維修閥	✓