



# 冷媒回收再生機

Model No. MT-1217-W

R-134a 或 R-22 專用

## 適用範圍

- ◆ 適合 50HP~1000HP 冷凍空調設備之冷媒回收再生。
- ◆ 當冷媒管路及熱交換器內部積存太多冷凍油時，可作液體冷媒沖洗管路功能。
- ◆ 機房空間狹窄，散熱不佳場所最適用。

## 設計規格

型號	MT-1217-W
電源	3Ø220V/380V，50/60HZ
外型尺寸	約 81 <sup>L</sup> ×65 <sup>W</sup> ×90 <sup>H</sup> CM
重量	約 185 KG
輸入馬力	5.0 HP
液體再生速率	3.5 ~ 5.0 Kg/M
殘油排放	冷凍廢油與冷媒分離並自動排出
排氣系統	電磁閥自動控制
氣體回收	1.0~1.5 Kg/M
快速回收	35Kg/M (1/2" 管徑)

## 水冷式設計



(外型參考圖)

## 設計特點

- ◆ 壓縮機含冷凍油位視窗及冷凍油補充管路，維修容易。
- ◆ 熱交換槽為 SUS-304 材質，採用內置式熱交換器，分離冷凍油效果最佳。
- ◆ 新型 IC 控制面板：自動化的設計，操作便利、檢修迅速
- ◆ 當回收完成、高溫異常、高壓異常、壓縮機過載時，機器會自動停機，並顯示停機原因。
- ◆ 符合歐洲安全法規設計。