



冷媒回收再生機

Model No. MT-2215

(R-22 或 R-134a 適用)

~~ 空調冰水主機回收冷媒最佳利器 ~~

特 色

- 兼具液態、氣態冷媒回收再生功能。
- 新型 IC 控制面板，操作容易。
- 控制電路皆有保護裝置，產品安全可靠。
- 冷媒回收入口端/出口端，皆設有壓力錶，讓管線內壓力的變化，一目瞭然。
- 適合大型機組快速回收(PUSH-PULL)操作。



(外型參考圖)

適用對象

- 適合 50RT~1200 RT 冷凍空調主機設備之液態、氣態冷媒回收再生。
- 具有冷媒桶分裝轉移的功能，並且可以回收桶內的殘存氣體。
- 適用於冰水主機、冷凍機之液體冷媒直接回收再生。

設計規格

型 號	MT-2215
外型尺寸/重量	約 96 ^L ×75 ^W ×120 ^H CM / 約 200 KG
電 源	3Ø 220V 60/50 HZ (3Ø 380V 60/50 HZ)
壓 縮 機 功 率	回收壓縮機 4.0 HP
快 速 回 收	30 Kg/M (管徑 1/2")
回 收 再 生	氣體回收：最快 1.5 Kg/M ，液體再生：最快 4.0 Kg/M
液 氣 分 離 槽	SUS-304 材質，內置式熱交換器。
廢 油 排 放	自動排出，可澈底分離冷媒中的冷凍油質。
排 氣 系 統	自動/手動
安全自動停機	壓縮機過載、高壓異常、高溫異常、回收完成，並附 LED 顯示功能
電氣安全控制	過電流保護器、相位保護器、控制模組化，附壓縮機運轉計時器。