



冷媒回收再生機

Model No. MT-2215-A

高壓冷媒 R-32 專用

設計特點

- 5.0HP 大馬力回收再生設計。
- 獨特低壓液氣態分離設計，高效率油氣分離，冷媒回收再生快速。
- 輔助冷卻系統，有效改善排氣損失及延長主機使用壽命。
- 控制電路 IC 模組化(自動回油、自動恆壓控制、自動冷卻控制)，操作簡便，檢修容易。
- 設計易拆式入口過濾器，簡化維修作業。
- 當高壓異常、高溫異常或冷凍油不足時，具有自動停機警示功能。
- 油分離器、低壓液氣分離桶，採 SUS-304 材質，提昇回收冷媒品質。

適用範圍及特色

- 適用於 R-32 冷媒噸裝桶回收液化、冷凍油自動過濾及自動分離排出。
- 減少環境空間空氣污染，全自動安全保護，減少人為操作失誤。

設計規格

型號	MT-2215-A
壓縮機	4.0HP, 3Φx220Vx60HZ
氣體回收再生速率	最快 1.7 KG/分
冷凍油分離排出	全自動排出設計
冷凍機馬力	自動冷卻降溫, 1.2 HP
冷媒冷卻方式	外轉子風扇強制冷卻
外型尺寸	約 LxWxH, 96x81x108 CM
重量	約 260 KG



(外型參考圖)