



冷媒槽車專用回收機

Model No. MT-2236-A

高壓冷媒 R-32 專用

回收機 + 冷媒液泵

設計特點

- 獨特低壓液氣態分離設計，高效率油氣分離，冷媒回收速度最快。
- 設計冷媒液泵壹組，提供冷媒液泵泵集或分裝功能。
- 控制電路 IC 模組化（自動回油、自動恆壓控制、噴射冷卻控制），操作簡便，檢修容易。
- 設計易拆式入口過濾器（耐壓 1000Psi）。
- 當高壓異常、高溫異常或冷凍油不足時，具有自動停機警示功能。
- 油分離器、低壓液氣分離桶，採 SUS-304 材質，提昇回收冷媒品質。

適用範圍

- 適用於 ISO-Tank 冷媒槽車或 Ton-Tank 冷媒噸裝桶液氣態回收。
- 適用於 ISO-Tank 或 Ton-Tank 液體冷媒泵集、分裝。

設計規格



(外型參考圖)

型號	MT-2236-A
輸入馬力	6.5 KW 3Ø×220V/380V×60/50HZ
液體回收速率	1.0~3.0 Kg/M
液泵輸送速率	MAX. 10 Kg/M
冷卻系統	高效率熱交換及冷卻降溫設計
桶槽液位計	SUS-304 材質，高低液位控制設計，有效提高冷媒回收及泵集速度。
外型尺寸	約 147 ^L ×104 ^W ×150 ^H CM
重量	約 530 KG



冷媒槽車專用回收機

Model No. MT-2236-A

高壓冷媒 R-32 專用



回收機
+
冷媒液泵

