



可移動式耐壓防爆冷氣機

Model No. CHF-EXPD-02SPT
CHF-EXPD-03SPT

- ◆風車馬達：0.37 kw，Ex d II B T4 工研院型式認證，風車為多翼離心式。
為易拆式構造，簡化維修更新作業。
- ◆冷凝器風扇：多翼離心式，熱風為強制排出室外，排風法蘭加裝安全防護網。
- ◆壓縮機：壓縮機採用OPEN-Type及R-134a冷媒，馬達為耐壓防爆等級Ex d II B T4，馬力1.5 kw（或2.2 kw）。
提供歐規認證或工研院認證。
- ◆防爆電盤：Ex d IIB T6 耐壓防爆等級，工研院型式認證，電盤內設置過電流保護器、電子式溫控器、防爆型開關，電源線接頭採用防爆插頭接合配件。
- ◆框架鈹金材質：SUS-304材料，加工成型並經高溫防蝕烤漆。



型號	CHF-EXPD-02SPT CHF-EXPD-03SPT
電壓	3Φ×220V/380V×50/60HZ
冷氣能力	4.6 ~ 9.0 kw
壓縮機及馬達	3Φ×380V/220V 耐壓防爆型設計
冷風車馬達	3Φ×380V/220V×0.5HP， 耐壓防爆型
電源座活動插頭	耐壓防爆等級，經 TS 認證。
外型尺寸	90 x 81 x 150 CM 約 長 x 寬 x 高 (CM)
重量	300 ~ 380 KG 以上



(外型參考圖)

符合防爆區域 **Zone 1** 或 **Zone 2** 使用。